Schadenprävention

Brandschutz – Tipps rund um Feuerlöscher



PROVINZIAL

Jedes Feuer fängt klein an …

Je eher es entdeckt wird, desto leichter ist es zu löschen. Werden Entstehungsbrände nicht rechtzeitig erkannt und gelöscht, können sich diese schnell ausbreiten und im schlimmsten Fall zu einem vollständigen Wohnungsbrand führen.

Entscheidend für die Verhinderung eines Großbrandes ist die Alarmierung der Feuerwehr. Der richtige Einsatz eines Feuerlöschers bei Entstehungsbränden ist zusätzlich hilfreich.

Dieser Flyer gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Fakten rund um das Thema Feuerlöscher.

Wichtig: Ein Löschversuch sollte nur durchgeführt werden, wenn **keine eigene Gefährdung** zu befürchten ist.

Beachten Sie immer die **Grundregel**, dass **nur Entstehungsbrände** gelöscht werden können.

Welcher Feuerlöscher? Worauf beim Kauf achten?

Verwenden Sie nur **geprüfte Feuerlöscher nach DIN EN 3**. Auch das **GS-Zeichen** sollte nicht fehlen.

Für den Hausgebrauch empfehlen wir sogenannte **Schaumlöscher für die Brandklassen A und B**. Grundsätzlich sind auch Wasserlöscher geeignet. Pulverlöscher sind in Wohnungen nicht zu empfehlen.

Feuerlöscher sollten über eine **ausreichende Löschmittelmenge verfügen** und nicht zu schwer sein. Ein 6-l-Schaum- oder -Wasserlöscher hat eine Funktionswirkung von 20 bis 30 Sekunden. In dieser Zeit ist das Löschmittel verbraucht.

Es gibt **Dauerdrucklöscher** (günstig in der Anschaffung, teurer in der Wartung) und Aufladelöscher mit innen oder außen liegender **Treibmittelflasche** (Anschaffung etwas teurer, dafür langlebiger und in der Wartung preiswerter).




Foto: GLORIA GmbH

Foto: EPS Vertriebs GmbH

Für sehr kleine Wohnungen können bereits Feuerlöscher bis 1 kg oder **Feuerlöschsprays** sinnvoll sein.

Löschen lernen – Fehler vermeiden.



Richtig ist es,
das Feuer in Windrichtung zu löschen.




Richtig ist es,
gezielt von vorne nach hinten zu löschen.



Richtig ist es,
Tropf- und Fließbrände von oben nach unten zu löschen.



Richtig ist es,
mehrere Feuerlöscher gleichzeitig einzusetzen.



Richtig ist es,
darauf zu achten, dass sich nichts wiederentzündet.



Richtig ist es,
dass Sie den Feuerlöscher nach Gebrauch auffüllen lassen, bevor Sie ihn wieder aufhängen.

Fünf verschiedene Brandklassen.

Entscheidend für den Löscheffekt ist der Einsatz eines geeigneten Feuerlöschers mit dem richtigen Löschmittel.

Je nachdem was brennt, gibt es verschiedene wirkungsvolle Löschmittel:

- Wasser
- Schaum
- Pulver
- Kohlendioxid
- Sonderlöschmittel

Die Feuerlöscher sind deshalb hinsichtlich ihres Einsatzbereiches den jeweiligen Brandklassen zugeordnet und mit entsprechenden Piktogrammen sowie den **Buchstaben A, B, C, D und F** gekennzeichnet.

Einsatzgebiete der Brandklassen.



Feste Stoffe
zum Beispiel Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien, Autoreifen



Flüssige + flüssig werdende Stoffe
zum Beispiel Benzin, Verdünnung, Öle, Lacke, Fette, Kunststoffe



Gasförmige Stoffe
auch unter Druck stehende Gase, zum Beispiel Erdgas, Stadtgas, Propan, Butan, Azetylen, Wasserstoff, Methan



Metalle
zum Beispiel Aluminium, Magnesium, Lithium, Kalium, Natrium und deren Legierungen



Fettbrände (Speiseöle und -fette)
Vorsicht bei Fettbränden. Nie mit Wasser löschen. Es besteht die Gefahr einer Fettexplosion. Nur geeignete Fettbrandlöscher verwenden.

Der Einsatz verschiedener wirkungsvoller Löschmittel ist entscheidend, denn Feuer ist nicht gleich Feuer.

Feuerlöscher sind mobil, sofort verfügbar und hochwirksam.

Einen Überblick über den Einsatzbereich der unterschiedlichen Feuerlöscher gibt die nachfolgende Tabelle:

Löschmittel	Brandklassen					elektr. * Anlagen
	A	B	C	D	F	
Wasser	✔	✖	✖	✖	✖	✔
Wasser mit Zusätzen	✔	✖	✖	✖	✖	✔
Schaum	✔	✔	✖	✖	✖	✔
ABC-Löschpulver	✔	✔	✔	✖	✖	✔
BC-Löschpulver	✖	✔	✔	✖	✖	✔
Metallbrandpulver	✖	✖	✖	✔	✖	✔
Kohlendioxid	✖	✔	✖	✖	✖	✔
Fettbrandlöschmittel	✔	✔	✖	✖	✔	✖

* Zu elektrischen Anlagen mit Spannungen bis zu 1.000 V ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 1 m einzuhalten.

Wir empfehlen Ihnen, Feuerlöscher in den nachfolgenden Bereichen vorzuhalten:

Mindestschutz

- Wohnung: im Flur / im Treppenraum
- Ölheizung: im Vorraum zum Heizungskeller

Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

Provinzial Versicherung AG
Provinzialplatz 1
40591 Düsseldorf
www.provinzial.de

Sie finden uns auch auf diesen Kanälen:

Oder nutzen Sie unser Kundenportal.

Inhaltlich verantwortlich:
Schadenprävention & Risikobewertung – 4FAR
Postanschrift: 48131 Münster

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihre örtliche Feuerwehr:

VERBAND DER FEUERWEHREN IN NRW
PROVINZIAL
RheinlandPfalz Landesfeuerwehrverband

Partner in Sachen Sicherheit

Art.-Nr. 1970177 (PV-SW) / 2.04.001.0.0007.0 (PV-NW) 01/24 100 % Recyclingpapier

Immer da. Immer nah.